




LED ランプ Ne-フォト・サイリスタ フォトFET CdS型フォトカプラ

LED-Photo Thyristor with Gate Connection

LED-フォト・サイリスタ (ゲート端子付き)



型 番	社 名	最 大 定 格										動 作 特 性							備 考 (注記ないものは) 6ピンDIP
		1 次 側			2 次 側			全 体				1次側		2 次 側			1次-2次間		
		I_F max (mA)	V_R max (V)	P_{D1} max (mW)	V_X max (V) V_{DRM} V_{RRM}	I_T max (mA)	I_S max (A)	P_{D2} max (mW)	BV min (kV) DC/AC*	T_c min max (°C)	V_F max typ* (V/mA)	V_T max / I_T (V/mA)	I_H max typ* (mA)	dV / dt min typ* (V/μs)	R_{on} max (Ω)	R_{off} min (kΩ)	I_{FT} max (mA)	t_{on} max typ* (μs)	
TLP505D/G	東 芝	50	5	-	200	150	1.0	-	1.5*	-30~100	1.45/30	1.3/100	5.0	5.0	-	-	15	10*	-
TLP510G	"	"	"	-	400	"	"	-	2.5*	"	1.35/10	"	2.0	"	-	-	7	"	-
TLP541G	"	70	"	-	"	"	2	-	2.5*	"	1.3/10	"	1.0	"	-	-	"	"	-
TLP64G/J	"	50	"	-	600(J)	"	"	-	"	"	"	"	0.2*	"	-	-	10	"	-
TLP545H/J	"	70	"	-	500(H)	"	1	-	5*	"	"	"	"	10*	-	-	"	"	-
MCS2	GI	-	-	-	200	-	-	-	2.5*	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
MCS21	"	-	-	-	"	-	-	-	"	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
MCS2400	"	-	-	-	400	-	-	-	"	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
MCS2401	"	-	-	-	"	-	-	-	"	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
EE-CS	オムロン	50	5	75	400	100	1	130	1.5*	-30~100	1.35/30	1.3/100	5.0	5.0	-	-	15	-	-
PS3001	日 電	-	-	-	200	300	-	-	2.5	-20~100	1.4/20	1.3/300	-	-	-	-	12	-	-
PS3002	"	-	-	-	400	"	-	-	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
PS3603	日 電	80	6	150	600	300	3	-	5	-55~100	1.4/10	1.3/300	1.0	3	-	-	10	20*	-
TLP641G	東 芝	50	5	-	400	150	2	-	5*	-30~100	1.3/10	1.3/100	1	5	-	-	7	10*	-
TLP647G	"	60	"	-	"	"	"	-	4*	-55~100	"	"	0.2*	5	-	-	15	"	-
TLP647J	"	"	"	-	600	"	"	-	"	"	"	"	"	10*	-	-	"	"	-
TLP741G	"	"	"	-	400	"	"	-	"	"	"	"	"	5	-	-	10	"	-
TLP741J	"	"	"	-	600	"	"	-	"	"	"	"	"	10*	-	-	"	"	-
TLP542G	東 芝	70	5	-	400	150	2	-	2.5*	-30~100	1.3/10	1.3/100	1	5	-	-	7	10*	-
TLP543J	"	"	"	-	600	"	1	-	"	"	"	"	0.2*	10*	-	-	10	"	-